

Модуль несущий для модема GSM предназначен для обеспечения функциональности GSM/GPRS модема Q64 (Wavocom).

Модуль имеет:

1. Стабилизатор питания 3,3 В КПД > 95%.
 2. SIM card holder.
 3. BOX для батарейки резервного питания.
 4. Разъем для модуля Q64.
 5. Интерфейс RS-232 (TX,RX,CTS,RTS).
 6. Интерфейс RS-485 (полудуплекс).
 7. Интерфейс USB.
 8. Интерфейс I2C.
 9. Звуковой пьезо излучатель.
 10. Кнопку включения с блокировкой.
 11. Светодиод.
 12. Три транзисторных выхода ОК 100 мА.
 13. Шесть дискретных входов.
 14. Один аналоговый вход.
 15. Защищенный выход 3,3 В, Упит. через самовосстанавливающийся предохранитель.
 16. Возможность подключения AUX входа и выхода Q64.
 17. Возможность использования встроенной в Q64 схемы заряда аккумулятора.
- Модуль выпускается без корпуса. Предназначен для размещения в стандартный корпус G403.



Параметры общие

Наименование	Ед. изм.	Мин	Макс
Напряжение питания Упит	В	4,5	14
Потребляемый ток	мА	15	300
Макс.напряжение дискретных входов	В	-5	14
Макс.напряжение дискретных выходов	В	-0,7	30

Габаритные размеры – 88 x 41 x 15 мм

